



C7H 440 MT 4X2 کشنده پیلسان



محاذبه حمل
کالای خطرناک

ALLOWED TO CARRY
DANGEROUS GOODS

۰۲۱-۹۱۰ ۷۲ ۶۰۰

نشانی: تهران، کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج، شماره ۲۱۲

PILSANCO.COM info@pilsanco.com





مجتمع صنعتی پیلسان

رینگ و تایر
RIMS AND TIRES9.00" x 22.5"
315/80 R 22.5"رینگ (یک تکه فولادی)
تایر (رادیال بدون تیوب)کابین
CABIN

تحت لیسانس MAN آلمان سری TGA، اتاق سقف بلند، دارای دو عدد تخت خواب، مجهز به جک بالابر هیدرولیکی و الکتریکی، تعلیق اتاق بادی مجهز به ۴ بالان، بادگیر سقف و کنار اتاق، دارای تاییدیه استاندارد استحکام کابین از اتحادیه اروپا (ECE R29).

تجهیزات استاندارد
STANDARD EQUIPMENT

سیستم صوتی و تصویری پیشرفته به همراه مانیتور ۵/۵ اینچی لمسی و بلتوث، سیستم تعليق بادی صندلی راننده و شاگرد با قابلیت تنظیم، غربلک فرمان مجهز به دکمه های کنترلی، دارای پدال تنظیم و قابلیت جابه جای فرمان در دو جهت، آینه های گرم کن دار با تنظیم بر قری، پرده های جانبی، شیشه بالابر بر قری، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، چراغ مطالعه، مه شکن جلو و عقب، چراغ روز، چراغ های جلو مجهز به نورسنجد با قابلیت کار کرد اتوماتیک، آفتابگیر بیرونی، فن ترموموستاتیک سیلیکونی، قطع کن دستی باتری، بوق بادی و بر قری (درون و برون شهری)، هشدار دهنده صوتی دنده عقب، پیش گرم کن بر قری و فیلتر آبگیر سوخت با عمر طولانی، نشانگر گرفتگی فیلتر سوخت، آفتابگیر داخلی و جانبی، ریموت قفل درب ها، کروز کنترل، قفل مرکزی، تاخوگراف، حفاظ جانبی، دارای پورت استاندارد جهت اتصالات ترمز و بر قری تریلر، چرخ پنج مجهز به پروژکتور، دریچه سقف بر قری، سیستم دوربین چهار جهت، فرمان چرمی، در گاه USB برای تخت ها، امکان باز و بسته کردن پنجره ها و سقف با استفاده از کلید بر قری کنار تخت، سیستم هشدار تجویض لنز ترمز، بخاری درجا.

کشنده پیلسان C7H 440 MT 4X2

ابعاد و فواصل (میلیمتر)
DIMENSIONS

طول کشنده	۶۲۲۵
عرض کشنده	۲۵۰۰
ارتفاع سقف اتاق کشنده تا سطح زمین (با بادگیر)	۳۸۵۰
فاصله محوری	۳۶۰۰
فاصله محور عقب تا انتهای شاسی	۱۱۵۰

ازان (کیلوگرم)
WEIGHTS

وزن ناچالص ترکیبی مجاز (GCW)	۴۴۰۰
وزن ناچالص مجاز (GVW)	۱۸۰۰
وزن کل شاسی (بدون بار)	۶۸۰۰ $\pm 2\%$
ظرفیت مجاز محور جلو (حد اکثر)	۷۰۰۰
ظرفیت مجاز محور عقب (حد اکثر)	۱۳۰۰۰

مدل و استاندارد آلایندگی
ENGINE AND EMISSION

MC11.44 - 50 Licensed By MAN Euro V EEV

قدرت موتور	440 hp @1900 rpm
حد اکثر گشتاور	2100 N.m @1000-1400 rpm
تعداد سیلندر:	۶ سیلندر خطی ۲۴ سوپاپ
حجم موتور :	11 لیتر
مجهز به توربو شارژ و اینتر کولر	

سیستم تزریق سوخت Common Rail
پیش فیلتر

گرم کن الکتریکی هوای ورودی به موتور (Cold Start)
گرم کن سیستم آلایندگی SCR
مجهز به کاتالیزور هوشمند
سیستم مصرف بهینه سوخت (ECO Switch)

گیربکس
TRANSMISSION

مدل 16S2230TO
تعداد دنده ها: ۱۶ دنده جلو و ۲ دنده عقب (دنده سنکرونیزه)